

CN7XXX+VBO (DN20-50)

Válvula esfera 2 ou 3 vias (misturadora e divergente) de controle motorizada on-off, floating e proporcional.

Características do Atuador

Destravamento para ajuste manual

Fim de curso ajustável mecanicamente

Tampa de acesso removível para fiação direta

Chave para selecionar funcionamento on-off, floating ou proporcional

Direção de rotação selecionável

Aplicações

Controles de caixa de volume de ar variável (VAV), dampers, e válvulas

Especificações

Alimentação 24 Vac/dc -15/+20%,
50/60Hz

Consumo 5 VA, 2W

Sinal de controle

Modulante 0(2) – 10 Vdc

On-Off / Floating 24 Vac / dc

Grau de proteção IP54

Torque

CN7505A2001 44 lb-in / 5 Nm

CN7510A2001 88 lb-in / 10 Nm

Características da Válvula by SOLOON

Controle de fluxo com igual percentagem

Corpo em latão forjado, base em PTFE e esfera em aço inox

Conexão BSP, disponível nos diâmetros de ¾" (DN20) à 2" (DN50)

Part Number (2 / 3 Vias)	C V e Torque
S6064-2020 / 3020	4.7 / 5 Nm
S6064-2025 / 3025	11.8 / 5 Nm
S6064-2032 / 3032	18.9 / 5 Nm
S6064-2040 / 3040	29.5 / 10 Nm
S6064-2050 / 3050	47.2 / 10 Nm

