

## S6061-08AN+S6064 (DN15-50)

Válvula esfera 2 ou 3 vias (misturadora e divergente) de controle motorizada proporcional.

### Características do Atuador

Destravar para ajuste manual

Fim de curso ajustável mecanicamente

Tampa de acesso removível para fiação direta

Sinal de controle proporcional (0(2)-10V / 0(4)-20mA) selecionável por switch

Direção de rotação selecionável

Aplicações

Controles de caixa de volume de ar variável (VAV), dampers, e válvulas

### Especificações

Alimentação	24 Vac/dc -15/+20%, 50/60Hz
Consumo	5 VA, 2W
Sinal de controle	
Modulante	0(2) – 10 Vdc / 4 – 20 mA
Alimentação	24 Vac / dc
Grau de proteção	IP54
Torque	8 Nm

### Características da Válvula

Controle de fluxo com igual percentagem

Corpo em latão forjado, base em PTFE e esfera em aço inox

Conexão BSP, disponível nos diâmetros de ½" (DN20) à 2" (DN50)

Part Number (2 / 3 Vias)	C V e Torque
S6064-2020 / 3020	4.7 / 8 Nm
S6064-2025 / 3025	11.8 / 8 Nm
S6064-2032 / 3032	18.9 / 8 Nm
S6064-2040 / 3040	29.5 / 8 Nm
S6064-2050 / 3050	47.2 / 8 Nm

